

secvest.

FU8002

Secvest 2WAY Komplettpaket (D/NL/F)

Die Secvest 2WAY ist die High End Funkalarmzentrale von ABUS Security-Center und setzt mit maximalem Funktionsumfang, bidirektionalen Funkbedienelementen sowie innovativer Backlight-Funktion neue Design- und Funktionsmaßstäbe. Das Secvest 2WAY-Komplettpaket beinhaltet die zentralen Komponenten für effektiven Schutz und lässt es sich jederzeit erweitern. Das Komplettpaket bietet alle Vorteile der Secvest 2WAY. Bei der Installation stehen Ihnen 48 Zonen für Funkmelder und zwei Linien für drahtgebundene Melder zur Verfügung. Die Kommunikation zwischen der Zentrale und den einzelnen Komponenten erfolgt auf 868,6625 MHz – einer Funk-Frequenz, die ausschließlich für den Security-Bereich reserviert ist. Modernste frequenzmodulierte Funktechnologie mit millionenfacher Codierung sowie Duplex-Antennen-Technologie garantieren eine zuverlässige Übertragung der Signale und die einfache, schnelle Installation der Anlage und ihrer Komponenten. Die Funkreichweite beträgt, je nach baulichen Gegebenheiten, ca. 30 Meter in Gebäuden und bis zu 100 Meter im Freien. Ein Ausbau mit weiteren / neuen Komponenten (Funk-Glasbruchmelder, Funk-Seismicsensor, Funk-Notrufsender, etc.) lässt sich jederzeit problemlos umsetzen. Bei der Bedienung und Programmierung können Sie zwischen den Sprachen Deutsch, Niederländisch und Französisch wählen.



Produktbesonderheiten:

- Ideale Grundausrüstung zum Schutz vor Einbruch und Feuer
- Jederzeit erweiterbar für Wohnung, Haus und Bürogebäude
- Einzigartiges Design mit innovativer Backlight-Funktion auf kleinstem Raum
- Modernste FM-Funktechnologie von ABUS Security-Center
- 48 Funkmelder- und 2 Drahtzonen

Überreicht durch:
Manfred Jaenisch

Auf dem Königslande 102
22047 Hamburg
+49 (40) 63677420

postmaster@sicherheitstechnik-hbg.de

secvest.

FU8002

Secvest 2WAY Komplettpaket (D/NL/F)

Technische Daten			
Funkfrequenz	868,6625 MHz, Schmalband (narrow band)	Material	ABS
Funkleistung	10 mW	Spannung	230V AC, 50/60 Hz +/- 5%
Reichweite	ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien	Alarmzonen	48 Funkzonen, 2 verdrahtete Zonen
Notstromversorgung	6 x 1,2V, 2000mAh, aufladbare Akkus NiMH Typ AA	Anzahl Benutzer	max. 50
Ausgänge	32 Funkrelaisausgänge, 2 verdrahtete Ausgänge	Ereignisspeicher	250 Meldungen
Telefonanschluss	analog, optional ISDN oder GSM	Stromaufnahme	200 mA + 10%/ - 15%
Abmessungen (BxHxT)	285x206x45 mm	Gewicht	1060 g (ohne Standby-Batterie)

Überreicht durch:
Manfred Jaenisch
 Auf dem Königslande 102
 22047 Hamburg
 +49 (40) 63677420
 postmaster@sicherheitstechnik-hbg.de