

secvest.

FU5601

## Secvest Key – Funkzylinder A:30/l:40mm

Als erster Funkscharfschaltzylinder der Welt mit modularer Verlängerung macht Secvest Key das Aktivieren und Deaktivieren der Secvest 868 Alarmzentrale so einfach und sicher wie noch nie. Einfach Knopf drücken und Tür abschließen, schon ist alles sicher. Zum deaktivieren reicht das gewohnte Aufschließen der Tür. Die Montage ist denkbar einfach und minutenschnell: Einfach den alten Schließzylinder durch Secvest Key austauschen. Der Zylinder passt in alle Türen mit Euro-Profilzylinder und ist in ABUS-Schließanlagen integrierbar und auch als Mehr-Tür-Lösung geeignet.

Profitipp:

"So ermitteln Sie die korrekte Zylinderlänge"

Ermitteln Sie das Maß von der Mitte der

Befestigungsschraube bis zur Außenseite der Rosette (oder des

Beschlags) = Außenmaß. Ermitteln Sie das Maß von der Mitte der

Befestigungsschraube bis zur Innenseite der Rosette (oder des

Beschlags) = Innenmaß.

Achtung: Addieren Sie zum Innenmaß einen Überstand von 5mm.

Im Lieferumfang enthalten:

3 SchlüsselBASIC – A=Außenmaß, l=Außenmaß, Zylinderlänge: A:30

/ l:40mm



### Produktbesonderheiten:

- Erster Funkschließzylinder der Welt
- Einknopf-Bedienung, auch für alte Menschen geeignet
- Zum Aktivieren und Deaktivieren der Secvest 868
- In Schließanlagen integrierbar
- Verlängerbar

**Überreicht durch:**  
**Manfred Jaenisch**

Auf dem Königslande 102  
22047 Hamburg

+49 (40) 63677420

postmaster@sicherheitstechnik-hbg.de

secvest.

FU5601

## Secvest Key – Funkzylinder A:30/l:40mm

### Technische Daten

Spannungsversorgung:	3V Lithium	Umweltklasse:	2
Batterietyp:	CR2477N	Funk:	868MHz, narrow band "Security-Band"
Batterie-Lebensdauer:	ca. 12 Monate	Leistung:	10mW
Temperaturbereich:	-10 bis +55 °C		

**Überreicht durch:**  
**Manfred Jaenisch**  
Auf dem Königslande 102  
22047 Hamburg  
+49 (40) 63677420  
postmaster@sicherheitstechnik-hbg.de